





**POS. 1) AUSGLEICHLAGE**

Liefern und verlegen einer Lage Polypropylenvlies  
 .....gr/m<sup>2</sup> als Ausgleichsbahn auf den trockenen, gereinigten  
 Untergrund,  
 Überlappung ..... cm

ca. .... m<sup>2</sup>

Lohn: €.....

Sonstiges: €.....

Einheitspreis: €.....

€.....

**POS. 2) DAMPFSPERRE** (bei Sanierung nicht erforderlich)

Liefern und verlegen einer PE-Dampfsperre 0,25 mm stark. Die Bahnen werden bei einer Überlappung von 10 cm mit Klebebändern verbunden.

|                         |                          |        |
|-------------------------|--------------------------|--------|
|                         | Lohn: €.....             |        |
|                         | <u>Sonstiges:</u> €..... |        |
| ca. .... m <sup>2</sup> | Einheitspreis: €.....    | €..... |

**POS. 3) WÄRMEDÄMMUNG - TRITTFEST**

Liefern und verlegen von extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatten Marke ..... kg/m<sup>3</sup>, ..... cm stark.

Die Wärmedämmplatten werden lose, stoßversetzt preßgestoßen verlegt, mit Stufenfalz, schwer entflammbar, oder gleichwertige .....

|                         |                          |        |
|-------------------------|--------------------------|--------|
|                         | Lohn: €.....             |        |
|                         | <u>Sonstiges:</u> €..... |        |
| ca. .... m <sup>2</sup> | Einheitspreis: €.....    | €..... |

**POS. 4) DACHBAHN**

Dachbahn aus ECB-Kunststoff-Dachbahnen Marke DURABIT X20SM, 2 mm stark, nach Ö-Norm EN 13956 und Ö-Norm B 3672, mit Glasvlieseinlage, ungefüllt, bitumenverträglich, UV-stabil, unverrottbar, wurzelfest, lose auslegen und ausrichten. (Güteüberwacht durch österr. autorisierte Prüfanstalt).

Bahnenbreite: 1010 mm

Die Dachhaut wird im Randbereich mittels Metallteller mechanisch befestigt und anschließend mit der nächsten Dachbahn bei einer Überlappung von mind. 12 cm mittels selbstfahrendem Heißluftschweißautomaten bzw. mit Handschweißgeräten homogen verschweißt, inkl. mechanischer Ichen-befestigung (siehe Befestigungsschema des Herstellers).

|                         |                          |        |
|-------------------------|--------------------------|--------|
|                         | Lohn: €.....             |        |
|                         | <u>Sonstiges:</u> €..... |        |
| ca. .... m <sup>2</sup> | Einheitspreis: €.....    | €..... |



**POS. 5)      ATTIKAHOCHZÜGE**

Herstellen von Attikahochzügen mit DURABIT X20SM Dachbahnen. Die Hochzüge werden bis über die Attikakrone geführt und zusammen mit der Attikaabdeckung mechanisch befestigt. Die Hochzüge sind in der Vertikalen lt. Hersteller mit geeignetem Kontaktkleber zu verkleben oder mech. zu befestigen.  
Abwicklung bis ..... cm

|                         |                          |        |
|-------------------------|--------------------------|--------|
|                         | Lohn: €.....             |        |
|                         | <u>Sonstiges:</u> €..... |        |
| ca. .... m <sup>2</sup> | Einheitspreis: €.....    | €..... |

**POS. 6)      WANDHOCHZÜGE**

Herstellen von Wandhochzügen an aufgehendem Mauerwerk, Kaminen, Lüftern, usw. mit DURABIT X20SM Dachbahnen. Die Hochzüge sind lt. Hersteller mit geeignetem Kontaktkleber zu verkleben.  
Abwicklung bis ..... cm

|              |                          |        |
|--------------|--------------------------|--------|
|              | Lohn: €.....             |        |
|              | <u>Sonstiges:</u> €..... |        |
| ca. .... lfm | Einheitspreis: €.....    | €..... |

**POS. 7)      ECKAUSBILDUNGEN**

Herstellen von Eckausbildungen mit ECB-Eckformstücken oder mit DURABIT X20SM-Dachbahnen anformen.

|               |                          |        |
|---------------|--------------------------|--------|
|               | Lohn: €.....             |        |
|               | <u>Sonstiges:</u> €..... |        |
| ca. .... Stk. | Einheitspreis: €.....    | €..... |

**POS. 8)      GULLY (wenn erforderlich)**

Liefern und in die Dachbahn dicht einbinden von Dachgully aus PUR, Marke Grumbach, wärmegeklämmt, mit Kiesfang, oder gleichwertige ..... NW ....., waagrecht oder senkrecht.

|               |                          |        |
|---------------|--------------------------|--------|
|               | Lohn: €.....             |        |
|               | <u>Sonstiges:</u> €..... |        |
| ca. .... Stk. | Einheitspreis: €.....    | €..... |



**POS. 9) GULLY (wenn erforderlich)**

Liefern und in die Dachbahn dicht einbinden von Dachgully aus PUR, Marke Grumbach, wärme gedämmt, beheizbar, mit Kiesfang, oder gleichwertige ..... NW ....., waagrecht oder senkrecht.

|               |                          |        |
|---------------|--------------------------|--------|
|               | Lohn: €.....             |        |
|               | <u>Sonstiges:</u> €..... |        |
| ca. .... Stk. | Einheitspreis: €.....    | €..... |

**POS. 10) Passendes Aufstockelement für ..... cm Wärmedämmung**

|               |                          |        |
|---------------|--------------------------|--------|
|               | Lohn: €.....             |        |
|               | <u>Sonstiges:</u> €..... |        |
| ca. .... Stk. | Einheitspreis: €.....    | €..... |

**POS. 11) LÜFTEREINBINDUNG**

In die Dachbahn dicht einbinden von Durabit - Flachdachentlüftern, NW .....

|               |                          |        |
|---------------|--------------------------|--------|
|               | Lohn: €.....             |        |
|               | <u>Sonstiges:</u> €..... |        |
| ca. .... Stk. | Einheitspreis: €.....    | €..... |

**POS. 12) DACHDURCHFÜHRUNGEN**

Einkleiden von Antennen und Lüftern usw. mit Durabit - Manschetten samt Klemmring und Abkittung versehen.

|               |                          |        |
|---------------|--------------------------|--------|
|               | Lohn: €.....             |        |
|               | <u>Sonstiges:</u> €..... |        |
| ca. .... Stk. | Einheitspreis: €.....    | €..... |



**POS. 13) LICHTKUPPELAUFSATZKRÄNZE**

Einkleiden von Lichtkuppel-Aufsatzkränzen und Lüftungsschächten, Kaminen, usw. mit DURABIT X20SM. Die Dachbahnen werden bis unter die Tropfkante hochgezogen und mittels Metalleisten mechanisch befestigt. Die Hochzüge sind lt. Hersteller mit geeignetem Kontaktkleber zu verkleben.  
Kranzhöhe ..... cm, Größe ..... x ..... cm

|               |                       |        |
|---------------|-----------------------|--------|
|               | Lohn: €.....          |        |
|               | Sonstiges: €.....     |        |
| ca. .... Stk. | Einheitspreis: €..... | €..... |

**POS. 14) SPEZIELLE ANSCHLÜSSE**

Durabit - Verbundblech, verzinkt, einseitig beschichtet, für Traufen, Ortgangverblechungen und spezielle Anschlüsse.  
..... Kantungen, Abwicklung ..... cm

|              |                       |        |
|--------------|-----------------------|--------|
|              | Lohn: €.....          |        |
|              | Sonstiges: €.....     |        |
| ca. .... lfm | Einheitspreis: €..... | €..... |

20 % Mehrwertsteuer

.....  
.....  
.....